

ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

Модель	Мощность, кВт		Эл/лит., В/Гц/Фаза	Энергоэффективность		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.
	охлажд.	нагрев		SEER (холод)	SCOP (тепло)	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад		

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Class A++/A+

Режим E-eco (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).
 Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.
 Тихая работа внутреннего блока до 21 дБ(А)
 Высокопроизводительный режим. 24-часовой таймер
 Автоматический перезапуск. Самодиагностика.
 Wi-Fi

FTXF-F, серия SENSIRA, inverter (-15°C), R32

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 С, на охлаждение до -10 С

FTXF20F/RXF20F	1,3-2,0-2,4	1,3-2,5-3,3	220-240/50/1	6,50 A++	4,20 A+	21/28/39	47	770x225x286	658x275x550	20	12		38 582
FTXF25F/RXF25F	1,3-2,5-2,8	1,3-2,8-4,0	220-240/50/1	6,50 A++	4,20 A+	21/28/40	47	770x225x286	658x275x550	20	12		40 085
FTXF35F/RXF35F	1,3-3,3-3,8	1,3-3,5-4,8	220-240/50/1	6,50 A++	4,20 A+	21/29/40	48	770x225x286	658x275x550	20	12		42 563
FTXF42F/RXF42F	1,7-4,2-5,0	1,7-5,4-6,0	220-240/50/1	6,50 A++	4,30 A+	22/28/44	48	770x225x286	658x275x550	20	12		50 922
FTXF50F/RXF50F	1,7-5,0-6,0	1,7-6,0-7,7	220-240/50/1	6,21 A++	4,06 A+	30/33/42	49	990x263x295	870x373x734	30	20		77 054
FTXF60F/RXF60D9	1,7-6,0-7,0	1,7-6,4-8,0	220-240/50/1	6,15 A++	4,06 A+	32/35/44	49	990x263x295	870x373x734	30	20		79 573
FTXF71F/RXF71D9	2,3-7,1-7,3	2,3-8,2-9,0	220-240/50/1	5,15 A	3,81 A	33/36/45	52	990x263x295	870x373x734	30	20		95 280

Оptionальное оснащение

Проводной пульт ДУ BRC073													12 084
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Class A+++/A+++

Тепловой бустер
 Режим E-eco (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).
 Ночной режим (комфортный сон), 2-зонный датчик движения.
 Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.
 Ночной режим (комфортный сон). Очень тихая работа (снижает шум до 19дБ(А)).
 Воздушный поток 3D. Flash Streamer. Титано-апатитовый фильтр. Серебряный фильтр.
 Автоматический перезапуск. Самодиагностика. Недельный таймер
 Wi-Fi

FTXM-A, серия PERFERA, inverter, R32

Работа на обогрев при низких температурах, до -20 С, на охлаждение до -10 С (FTXM71A/RXM71A - до -15°C)

FTXM20A/RXM20A	0,9-2,0-3,0	0,8-2,5-3,5	220-240/50/1	9,47 A+++	5,20 A+++	19/25/41	47	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	75 765
FTXM25A/RXM25A9	0,9-2,5-3,8	0,8-2,8-5,0	220-240/50/1	9,47 A+++	5,20 A+++	19/25/41	47	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	79 305
FTXM35A/RXM35A9	0,9-3,5-4,4	0,8-4,0-5,5	220-240/50/1	9,25 A+++	5,20 A+++	19/29/45	49	804x252x298	923x367x610	20	15	1/4 *3/8	93 976
FTXM42A/RXM42A	1,5-4,2-5,2	1,5-5,4-6,2	220-240/50/1	8,11 A++	5,00 A++	21/30/45	49	804x252x298	923x367x610	30	20	1/4 *3/8	115 630
FTXM50A/RXM50A8	1,7-5,0-5,3	1,7-5,8-6,5	220-240/50/1	7,80 A++	4,80 A++	27/33/46	49	804x252x298	954x401x734	30	20	1/4 *1/2	129 875
FTXM60A/RXM60A	1,7-6,0-7,0	1,7-7,0-8,0	220-240/50/1	6,90 A++	4,30 A+	30/37/46	49	998x292x299	954x401x734	30	20	1/4 *1/2	161 649
FTXM71A/RXM71A	2,3-7,1-8,5	2,3-8,2-10,2	220-240/50/1	6,20 A++	4,10 A+	32/38/47	48	998x292x299	954x401x734	30	20	1/4*5/8	212 815

Оptionальное оснащение

FTXA20CB/RXA20A8	1,3-2,0-2,6	1,3-2,5-3,5	220-240/50/1	4,70	5,00	19/25/39	47	798x189x295	765x550x285	20	15	1/4 *3/8	87 586
FTXA25CB/RXA25A8	1,3-2,5-3,2	1,3-2,8-4,7	220-240/50/1	4,46	5,00	19/25/40	47	798x189x295	765x550x285	20	15	1/4 *3/8	91 905
FTXA35CB/RXA35A8	1,4-3,4-4,0	1,4-4,0-5,2	220-240/50/1	4,37	4,04	19/25/41	49	798x189x295	765x550x285	20	15	1/4 *3/8	111 282
FTXA42CB/RXA42B8	1,7-4,2-5,0	1,7-5,4-6,0	220-240/50/1	3,99	4,12	21/29/45	48	798x189x295	825x735x300	30	20	1/4 *1/2	138 764
FTXA50CB/RXA50B8	1,7-5,0-5,3	1,7-5,8-6,5	220-240/50/1	3,68	4,00	24/31/46	48	798x189x295	825x735x300	30	20	1/4 *1/2	181 447

Оptionальное оснащение

Проводной пульт ДУ BRC073													12 084
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Class A+++

Эффект Коанда. (охл).

Осушение/увлажнение.

Режим E-eco (обеспечивает пониженный расход электроэнергии).

Flash streamer/ 3-зонный датчик движения. Фильтр с функцией автоматической очистки. Режим комфортного сна.

Экономия энергии в режиме ожидания. Потребление электроэнергии в режиме ожидания сокращено на 80%.

Ночной режим (комфортный сон). Очень тихая работа (снижает шумдо 19дБ(A)).

Воздушный поток 3D. Титано-апатитовый фильтр.

Автоматический перезапуск. Самодиагностика.

FTXZ-N, серия URURA SARARA, inverter, R410

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -20 С, на охлаждение до -10 С

FTXZ25N/RXZ25N	0,6-2,5-3,9	0,6-3,6-7,5	220-240/50/1	6,10	5,80	19/28/35/39	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	173 730
FTXZ35N/RXZ35N	0,6-3,5-5,3	0,6-5,0-9,0	220-240/50/1	5,30	5,00	19/29/36/42	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	191 313
FTXZ50N/RXZ50N	0,6-5,0-5,8	0,6-6,3-9,4	220-240/50/1	4,55	4,55	24/31/38/44	-	798x372x295	795x300x693	10	8	1/4 *3/8	209 508

Оptionальное оснащение

WiFi адаптер BRP069B42													5 121
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

*Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.