ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе , требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

DC Inverter R-32

Холод/тепло, самодиагностика, поддержка температуры +8°С,
алюминиевый теплообменник внутреннего блока с гидрофильным покрытием, авторестарт
режим комфортного сна, функция "TURBO", антикоррозийное покрытие теплообменника наружного блока, повышенная теплоотдача
запоминание позиции жалюзи, таймер, возможность подключения WiFi (опция)
датчик на пульте "Follow me"

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР: 0...+50 °С для режима охлаждения (для модели 24 - 15С); -15...+30 °С для режима обогрева

MIDEA "Forest" DC Inverter, R-32

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 С

Модель	Производительность, кВт: охлажд.	Производительность, кВт: нагрев	Эл/пит., В/Гц/Фаза	Потребляемая мощность, кВт/ч: охлажд.	Потребляемая мощность, кВт/ч: нагрев	Уровень звук. давления дБ(А) внутр. блок	EER/COP	Размер блока: Внутренний ШхГхВ, мм	Размер блока: Наружный, ШхГхВ, мм	Магистраль, м: длина	Магистраль, м: перепад	Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.*
MIDEA AF-07N8C2E (панели AF6, AF8)	1,17-2,95	0,91-2,99	220/50/1	0,100-1,074	0,140-0,896	35…22	3,21/3,61	715x194x285	668x252x469	25	10	1/4 *3/8	**17 136**
MIDEA AF-09N8C2E (панели AF6, AF8)	1,17-2,95	0,91-2,99	220/50/1	0,100-1,074	0,140-0,896	35…22	3,21/3,61	715x194x285	668x252x469	25	10	1/4 *3/8	**18 018**
MIDEA AF-12N8C2E (панели AF6, AF8)	1,29-3,78	1,06-4,04	220/50/1	0,280-1,220	0,300-1,260	37,5…23,5	3,21/3,61	715x194x285	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	**19 572**
MIDEA AF-18N8C0E (панели AF6, AF8)	1,82-6,15	1,29-6,74	220/50/1	0,140-2,300	0,220-2,350	42,5…26,0	3,40/3,61	957x213x302	805x330x554	30	20	1/4 *1/2	**33 474**
MIDEA AF-24N8D0E (панели AF6, AF8)	2.08-7.91	1.61-7,91	220/50/1	0,420-3,510	0,300-2,750	45…36	2,81/3,21	1040×220×327	890x342x673	50	25	3/8 *5/8	**41 832**

DC Inverter R-32

Наружный блок в стиле "Dimond", внутренний блок с оригинальным дизайном в стиле плавных линий
холод/тепло, самодиагностика, поддержка температуры +8°С,
алюминиевый теплообменник внутреннего блока с гидрофильным покрытием, авторестарт
режим комфортного сна, функция "TURBO", антикоррозийное покрытие теплообменника наружного блока, повышенная теплоотдача
запоминание позиции жалюзи, таймер, возможность подключения WiFi (опция)
датчик на пульте "Follow me"

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР: 0...+50 °С для режима охлаждения (для модели 24 - 15С); -15...+30 °С для режима обогрева

MIDEA "Xtreme Save Eco" (AG) DC Inverter, R-32

Для моделей 18-24 диапазон температур на обогрев -20 С…+30 С

Модель	Производительность, кВт: охлажд.	Производительность, кВт: нагрев	Эл/пит., В/Гц/Фаза	Потребляемая мощность, кВт/ч: охлажд.	Потребляемая мощность, кВт/ч: нагрев	Уровень звук. давления дБ(А) внутр. блок	EER/COP	Размер блока: Внутренний ШхГхВ, мм	Размер блока: Наружный, ШхГхВ, мм	Магистраль, м: длина	Магистраль, м: перепад	Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн.*
MIDEA AG-07N8C2F	0.90-2.51	0.70-2.93	220/50/1	0,08-1,00	0,11-1,24	38.5...22.5		729x292x200	681x285x434	25	10	1/4 *3/8	**17 850**
MIDEA AG-09N8C2F	1.17-3.22	0.91-3.75	220/50/1	0,10-1,25	0,14-1,34	38.5...23.5	A/A	729x292x200	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	**18 690**
MIDEA AG-11N8C2F	1.29-3.84	1.06-4.04	220/50/1	0,28-1,39	0,30-1,44	38.5...22.5		729x292x200	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	**20 202**
MIDEA AG-18NXD0	1.93-5.90	1,30-5.85	220/50/1	0,27-2,05	0,25-2,00	41.0…31.0	A++/A+	969x320x241	874x330x554	30	20	1/4 *1/2	**34 188**
MIDEA AG-24N8D0	2.11-8.21	1.55-8.21	220/50/1	0,42-3,20	0,30-3,10	46.0…34.5	A++/A+	1083x336x244	890x342x673	50	25	3/8 *5/8	**42 714**

DC Inverter R-32

Тепловой насос -25С

Подогрев поддона наружного блока

Подогрев картера компрессора

Охлаждение при температуре -15°С

Class **А++ холод, А+ тепло**

Классический дизайн внутреннего блока со скрытым LED-дисплеем

тепло/холод, самодиагностика, поддержка температуры +8°С,

режим ЭКО, тихий режим, алюминиевый теплообменник внутреннего блока с гидрофильным покрытием, авторестарт

режим комфортного сна, функция "TURBO", антикоррозийное покрытие теплообменника наружного блока, повышенная теплоотдача

запоминание позиции жалюзи, таймер, режим сна, возможность подключения WiFi (опция)

датчик на пульте "Follow me"

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР

Режим охолодження:	- 15 ... + 50 °С
Режим обігріву:	- 25 ... + 24 °С

MIDEA "Xtreme" DC Inverter, R-32

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -25 С

MIDEA MSAG-09HRFN8	1.03-3.22	0.82-3.37	220/50/1	0,08-1,10	0,07-0,99	37,0...20,0	A++/A++	726x210x291	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	**21 714**
MIDEA MSAG-12HRFN8	1.38-4.31	1.07-4.38	220/50/1	0,12-1,65	0,11-1,48	37,0…21,0	A++/A+	835x208x295	720x270x495	25	10	1/4 *3/8	**23 772**
MIDEA MSAG-18HRFN8	3,39-5.90	3,10-5.85	220/50/1	0,56-2,05	0,78-2,00	41,0…20,0	A++/A+	969x320x241	874x330x554	30	20	1/4 *1/2	**36 876**
MIDEA MSAG-24HRFN8	2.11-8.21	1.55-8.21	220/50/1	0,42-3,20	0,30-3,10	46.0…21.0	A++/A+	1083x336x244	890x342x673	50	25	3/8 *5/8	**45 990**

DC Inverter R-32



Тепловой насос -27С

Подогрев поддона наружного блока

Подогрев картера компрессора

Охлаждение при температуре -15°С

Class **А+++ холод, А++ тепло**

тепло/холод, самодиагностика, поддержка температуры +8°С,

режим ЭКО, тихий режим, алюминиевый теплообменник внутреннего блока с гидрофильным покрытием, авторестарт

режим комфортного сна, функция "TURBO", "золотое"антикоррозийное покрытие теплообменника наружного блока, повышенная теплоотдача

запоминание позиции жалюзи, таймер, режим сна, возможность подключения WiFi (опция)

датчик на пульте "Follow me"

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР

Режим охолодження:	- 15 ... + 50 °С
Режим обігріву:	- 27 ... + 30 °С

MIDEA AURORA, DC Inverter , R32

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -27 С

MIDEA MSAB-09HRFN8	1,03-3,22	0,82-3,37	220/50/1	0,09-1,14	0,11-1,08	36,5...24,0	A+++/A++	802x189x297	765x303x555	25	10	1/4 *3/8	**24 402**
MIDEA MSAB-12HRFN8	1,38-4,31	1,07-4,38	220/50/1	0,13-1,65	0,16-1,56	39,5…25,0	A+++/A++	802x189x297	765x303x555	25	10	1/4 *3/8	**25 998**
MIDEA MSAB-18HRFN8	3,39-5,90	3,10-5,85	220/50/1	0,56-2,05	0,78-2,00	43,0…28,0	A++/A+	965x215x319	805x330x554	30	20	1/4 *1/2	**38 724**
MIDEA MSAB-24HRFN8	2,11-8,21	1,55-8,21	220/50/1	0,20-3,20	0,30-3,10	47,0…30,5	A++/A+	1080x226x335	890x342x673	50	25	3/8 *5/8	**48 804**

DC Inverter R-32

Тепловой насос -28С

Подогрев поддона наружного блока

Подогрев картера компрессора

Охлаждение при температуре -15°С

Class **А+++ холод, А++ тепло**

5 скоростей вентилятора наружного блока,

усовершенствованный воздушный поток из внутреннего блока, широкий угол потока воздуха

тепло/холод, самодиагностика, поддержка температуры +8°С,

режим ЭКО, тихий режим, алюминиевый теплообменник внутреннего блока с гидрофильным покрытием, авторестарт

режим комфортного сна, суперохлаждение "SUPER", "голубое"антикоррозийное покрытие теплообменника наружного блока,

повышенная теплоотдача

запоминание позиции жалюзи, таймер, режим сна, возможность подключения WiFi (опция)

датчик на пульте "Follow me"

ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР

Режим охолодження:	- 15 ... + 50 °С
Режим обігріву:	- 28 ... + 24 °С

ERP NORDIC DC Inverter

Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -28 С

MIDEA MSAGN-09FN8	0,82…3,66	0,79…4,40	220/50/1	0,60…1,20	0,75…1,40	36,5…24,0	A+++A++	835x208x295	765x303x555	25	10	1/4 *3/8	**36 120**

MIDEA MSAGN-12FN8	0,88…4,75	0,79…5,57	220/50/1	0,60…1,59	0,13…2,13	39,0…24,0	A+++/A++	835x208x295	765x303x555	25	10	1/4 *3/8	**37 842**

Wi-Fi smart kit Midea SK-102

Любой кондиционер серии **MISSION** и **Ultim Air** оборудован функцией "Wi-Fi Ready". На внутреннем блоке выведен USB-разъём, позволяющий подключить к модулю управления внутри кондиционера специальный модем, размером с "флешку" (USB-stick, приобретается отдельно) , который, в свою очередь , после процедуры активации и установки специальной программы на "гаджет" и её инициализации через сервер производителя, даст возможность управлять кондиционером с любого мобильного устройства (смартфона, планшета). Ваш телефон или планшет получит возможность дублировать все функции пульта ДУ для управления кондиционером из любой точки мира, где обеспечен доступ к сети интернет. Вы сможете управлять кондиционером находясь в квартире, если использование ПДУ неудобно.

WI-FI SMART KIT MIDEA EU-SK105		**1 260**

***Цены и наличие на складе необходимо уточнять на текущий день.**