


ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.

Модель	Мощность, кВт		Эл/лит., В/Гц/Фаза	Энергоэффективность		Уровень звук. давления дБ(А)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	РОЗНИЦА, грн*
	охлажд.	нагрев		SEER(холод)	SCOP(тепл)	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад		

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

inverter R32 -15 C



Суперкомпактный размер внутреннего блока
 Высокая сезонная эффективность A++/A+
 Инверторная технология обеспечивает большую эффективность и большой комфорт.
 Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и разработан для экстремальных условий.
 Фильтр PM2,5 улавливает твердые частицы PM2,5 (домашнюю пыль, пыльцу и т.д.)
 Низкий уровень шума
 Встроенные двойные жалюзи создают прямой поток воздуха параллельно полу - охлаждающий эффект
 Возможен монтаж на старых фреоновых магистралях R410A и R22
 Большая длина фреоновой магистрали (от 15м до 30м)
 Возможно подключение модуля Wi-Fi (опция)*
 Адаптер интерфейса кондиционера для интеграции с S-Link (опция)
 Возможно подключение к системе "Умный дом"

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждения -10 C...+43 C

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрева -15 C...+24 C

Panasonic

Compact inverter R32

CS/CU-BZ25ZKEW	2,50 (0,85-3,00)	3,15 (0,80-3,60)	230/50/1	6,30 A++	4,30 A+	20/26/37	48/49	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	38 800
CS/CU-BZ35ZKEW	3,30 (0,85-3,90)	3,70 (0,80-4,40)	230/50/1	6,30 A++	4,20 A+	20/30/38	48/50	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	42 000
CS/CU-BZ50ZKEW	5,00 (0,98-5,40)	5,60 (0,98-7,50)	230/50/1	6,50 A++	4,20 A+	34/37/44	48/49	779x209x290	824x299x619	3-15	15	1/4 *1/2	58 000
CS/CU-BZ60ZKEW	6,00 (0,98-6,50)	6,80 (0,98-8,00)	230/50/1	6,40 A++	4,10 A+	34/37/45	50/50	779x209x290	875x320x695	3-30	15	1/4 *1/2	68 000

inverter R32 -15 C



Генератор OH-радикалов "nanoe TM X" для устранения некоторых видов вирусов и бактерий, а также плесени, аллергенов, пыльцы и некоторых опасных веществ
 Суперкомпактный размер внутреннего блока
 Высокая сезонная эффективность A++/A++
 Инверторная технология обеспечивает большую эффективность и большой комфорт.
 Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и разработан для экстремальных условий.
 Фильтр PM2,5 улавливает твердые частицы PM2,5 (домашнюю пыль, пыльцу и т.д.)
 Низкий уровень шума
 Встроенные двойные жалюзи создают прямой поток воздуха параллельно полу - охлаждающий эффект
 Возможен монтаж на старых фреоновых магистралях R410A и R22
 Большая длина фреоновой магистрали (от 15м до 30м)
 Встроенный модуль Wi-Fi для работы через приложение Panasonic Comfort Cloud
 Адаптер интерфейса кондиционера для интеграции с S-Link (опция)
 Возможно подключение к системе "Умный дом"

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждения -10 C...+43 C

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрева -15 C...+24 C

Panasonic

Super Compact inverter with WiFi R32

CS/CU-TZ20ZKEW	2,00 (0,75-2,50)	2,70 (0,70-3,60)	230/50/1	7,00 A++	4,60 A++	20/25/37	46/47	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	41 800
CS/CU-TZ25ZKEW	2,50 (0,85-3,00)	3,30 (0,80-4,10)	230/50/1	7,10 A++	4,60 A++	20/26/40	47/48	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	45 000
CS/CU-TZ35ZKEW	3,50 (0,85-4,00)	4,00 (0,80-5,10)	230/50/1	6,80 A++	4,60 A++	20/30/42	48/50	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	49 800

CS/CU-TZ42ZKEW	4,20 (0,85-4,60)	5,00 (0,80-6,80)	230/50/1	6,40 A++	4,10 A++	25/31/44	49/51	779x209x290	780x289x542	3-15	15	1/4 *1/2	63 000
CS/CU-TZ50ZKEW	5,00 (0,98-5,60)	5,80 (0,98-7,50)	230/50/1	6,90 A++	4,50 A++	33/37/44	48/49	779x209x290	824x299x619	3-20	15	1/4 *1/2	71 000
CS/CU-TZ60ZKEW	6,00 (0,98-6,60)	7,00 (0,98-8,20)	230/50/1	6,80 A++	4,30 A++	34/37/45	49/51	1040x244x295	824x299x619	3-30	15	1/4 *1/2	81 000
CS/CU-TZ71ZKEW	7,10 (0,98-8,40)	8,20 (0,98-10,2)	230/50/1	6,20 A++	4,10 A++	35/38/47	52/54	1040x244x295	875x320x695	3-30	20	1/4*5/8	94 000

inverter R32 -20 C



Изящный дизайн в матово-белом цвете

Генератор OH-радикалов "nanoe TM X" для устранения некоторых видов вирусов и бактерий, а также плесени, аллергенов, пыльцы и некоторых опасных веществ

Высочайший класс сезонной энергоэффективности **A+++**

Очистка внутреннего блока при помощи технологии "nanoe TM X"

Инверторная технология обеспечивает большую эффективность и большой комфорт.

Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и разработан для экстремальных условий.

Фильтр PM2,5 улавливает твердые частицы PM2,5 (домашнюю пыль, пыльцу и т.д.)

Низкий уровень шума

Встроенные двойные жалюзи создают прямой поток воздуха параллельно полу - охлаждающий эффект

Возможен монтаж на старых фреоновых магистралях R410A и R22

Большая длина фреоновой магистрали (от 15м до 30м)

Встроенный модуль Wi-Fi для работы через приложение Panasonic Comfort Cloud

Адаптер интерфейса кондиционера для интеграции с S-Link (опция)

Возможно подключение к системе "Умный дом"

Panasonic

Etheria inverter White (матово-белый)

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -10 C...+43 C

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -20 C...+24 C

CS/CU-Z20ZKEW	2,05 (0,75-2,65)	2,80 (0,75-4,00)	230/50/1	8,70 A+++	4,80 A++	19/24/35	45/46	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	49 000
CS/CU-Z25ZKEW	2,50 (0,85-3,50)	3,40 (0,80-4,80)	230/50/1	9,50 A+++	5,20 A+++	19/25/39	46/47	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	53 000
CS/CU-Z35ZKEW	3,50 (0,85-4,20)	4,00 (0,80-5,00)	230/50/1	9,50 A+++	5,20 A+++	19/28/42	48/50	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	61 000
CS/CU-Z42ZKEW	4,20 (0,85-5,00)	5,30 (0,80-6,80)	230/50/1	7,10 A++	4,30 A+	25/31/43	49/51	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *1/2	71 000
CS/CU-Z50ZKEW	5,00 (0,98-6,00)	5,80 (0,98-8,00)	230/50/1	8,50 A+++	4,80 A++	30/37/44	47/47	1040x244x295	875x320x695	3-30	15	1/4 *1/2	82 000
CS/CU-Z71ZKEW	7,10 (0,98-8,50)	8,20 (0,98-10,2)	230/50/1	6,50 A++	4,20 A+	30/38/47	52/54	1040x244x295	875x320x695	3-30	20	1/4 *5/8	105 000

inverter R32 -20 C



Изящный дизайн в серебристом цвете

Генератор OH-радикалов "nanoe TM X" для устранения некоторых видов вирусов и бактерий, а также плесени, аллергенов, пыльцы и некоторых опасных веществ

Высочайший класс сезонной энергоэффективности **A+++**

Очистка внутреннего блока при помощи технологии "nanoe TM X"

Инверторная технология обеспечивает большую эффективность и большой комфорт.

Роторный компрессор Panasonic R2 обеспечивает высокую производительность и разработан для экстремальных условий.

Фильтр PM2,5 улавливает твердые частицы PM2,5 (домашнюю пыль, пыльцу и т.д.)

Низкий уровень шума

Встроенные двойные жалюзи создают прямой поток воздуха параллельно полу - охлаждающий эффект

Возможен монтаж на старых фреоновых магистралях R410A и R22

Большая длина фреоновой магистрали (от 15м до 30м)

Встроенный модуль Wi-Fi для работы через приложение Panasonic Comfort Cloud

Адаптер интерфейса кондиционера для интеграции с S-Link (опция)

Возможно подключение к системе "Умный дом"

Panasonic

Etheria inverter Silver - (серебристый)

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - охлаждение -10 C...+43 C

Гарантированный диапазон температур наружного воздуха - обогрев -20 C...+24 C

CS/CU-XZ20ZKEW	2,05 (0,75-2,65)	2,80 (0,75-4,00)	230/50/1	8,70 A+++	4,80 A++	19/24/35	45/46	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	49 900
CS/CU-XZ25ZKEW	2,50 (0,85-3,50)	3,40 (0,80-4,80)	230/50/1	9,50 A+++	5,20 A+++	19/25/39	46/47	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	53 900
CS/CU-XZ35ZKEW	3,50 (0,85-4,20)	4,00 (0,80-5,00)	230/50/1	9,50 A+++	5,20 A+++	19/28/42	48/50	870x229x295	780x289x542	3-15	15	1/4 *3/8	61 900

